

ELBO Lijmmortelmachine

voor het gedoseerd opbrengen van lijm mortel
bij het verlijmen van o.a. gevelstenen



Lijmmortelmenger MS 55ts

Dankzij het elektronische mengprogramma zorgt de **Lijmmortelmenger MS 55ts** ervoor dat u gewaarborgd bent van lijm mortel van een **uitstekende consistentie**. Als de MS 55ts zijn mengprogramma heeft doorlopen, valt hij automatisch terug in het 'stationaire' mengprogramma om de juiste consistentie te behouden, ook wanneer er even geen gebruik wordt gemaakt van de lijm mortel. De mengbak vervult tevens de functie van **voorraadsilo** nadat het mengproces heeft plaatsgevonden. Door een **handige afsluiter** is het mogelijk zelfs bij een gevulde voorraadsilo om de pomp en de menger van elkaar te ontkoppelen zonder verlies van lijm mortel. De 'ts'-serie is voorzien van een vernieuwde telescopische schuifkolom, waarmee de silo op de juiste hoogte ingesteld kan worden voor een nauwkeurige aansluiting met de Lijmmortelpomp. Ook kan de menger hiermee in de zogenaamde transportstand worden gezet: makkelijker vervoeren. Het op professionele wijze vervaardigen van lijm mortel is nog nooit zo makkelijk geweest.

Lijmmortelpomp MP 40e

Door de toepassing van **speciale stuur-electronica** en een degelijke motor in combinatie met het **Lijmmortelpistool LP19** bent u verzekerd van een gecontroleerde en consistente toestroom van lijm mortel. Het systeem kent **drie volumestromen**, wat het proces van het aanbrenge van de lijm mortel in vrijwel iedere situatie optimaliseert. Het **roestvaste stalen pompgedeelte** is eenvoudig te verwijderen om de noodzakelijke reiniging te vergemakkelijken. Door het ontwerp van het koppelstuk is de aansluiting met de **Lijmmortelmenger MS 55t** makkelijk en perfect sluitend. De degelijke en robuuste koppeling met de **Materiaalslang** garandeert een veilige doorvoer van de lijm mortel.



Onderhoudskoffer

De **ELBO Lijmmortelmachine** wordt gecompleteerd door een stevige onderhoudskoffer met daarin de onmisbare *tools* voor de professionele verlijmer, zoals een flacon **ELBO Gereedschapolie** (nevelspuit), een koppeling voor het aansluiten van de **ELBO Materiaalslang**, een doorspoelwaterslang met Geka koppeling, twee aansluitsnoeren, twee **lijmverdeeltstukken** van verschillende breedte, een maatbeker enzovoorts. Bekijk de achterzijde van deze folder voor de complete lijst van de **ELBO accessoires**.

Lijmrek

Een onmisbaar hulpstuk bij het verlijmen van gevelstenen. Dit **speciaal ontworpen** rek maakt het mogelijk de lijm mortel direct op de kopse kanten van de stenen aan te brengen. Een extra voorziening, de **koppensteun**, zorgt er voor dat de kopse kant van de halve steen op gelijke hoogte komt als de kopse kant van de hele steen. Doordat de hele en de halve stenen op gelijke hoogte in het lijmrek staan, is het aanbrengen van de lijm mortel op de kopse kanten **zeer eenvoudig en snel**. Zijn praktische afmetingen en de aanwezigheid van een kantelbeveiliging zullen bijdragen tot een **verhoogd werkcomfort**.

Lijmverdeelstuk

Aan het uiteinde van het **Lijmmortelpistool LP19** wordt het lijmverdeelstuk gekoppeld, dat bovendien makkelijk verwisselbaar is voor een ander type, afhankelijk van de breedte van de steen. Er zijn drie lijmverdeelstukken van 30, 50 en 70 mm. **Standaard** worden er twee naar keuze meegeleverd.

koppensteun

Lijmmortelpistool LP19

Het **ELBO Lijmmortelpistool LP19** is een (roestvast) staal-tje ergonomisch ontwerp. Door de betrokkenheid van **TNO Human Factors** in de ontwikkeling van het pistool en de know-how van **ELBO** op het gebied van de verwerking van lijm mortels bent u verzekerd van een betrouwbaar, duurzaam en gebruiksvriendelijk pistool. Door het makkelijk verwisselbare lijmverdeelstuk en zijn **instelbare bewegingsvrijheid** van maximaal 180 graden kan de LP19 voor elke denkbare situatie ingezet worden. In combinatie met de **Lijmmortelpomp MP40e** kan de lijm mortel in **drie verschillende volumestromen** eenvoudig worden aangebracht.

Materiaalslang

De lijm mortel wordt veilig getransporteerd door de **ELBO Materiaalslang**. De stuurstroomkabel zit met de materiaalslang in een degelijke beschermmantel en kan eenvoudig aan het **Lijmmortelpistool LP19** en de **Lijmmortelpomp MP40e** worden aangesloten.

Door zijn modulaire opbouw is de ELBO Lijmmortelmachine makkelijk te vervoeren en biedt hij grote flexibiliteit in het onderhouden en bij het reinigen van de verschillende modules.



ELBO MS 55ts
Lijmmortelmenger/voorraadsilo

Aansluitspanning
230 AC-50 Hz

Krachtige geluidsarme motor
180 V DC-1000 W 5,56 A

Vier standen regeling
Eén : 10 rpm
Twee : 35 rpm 4 min.
Drie : 70 rpm 4 min.
Vier : 105 rpm 4 min.

Afmetingen
Totale hoogte, incl. motor: 130 cm
Hoogte in transportstand: 98 cm
Breedte: 70 cm

Gewicht
Totaal, incl. motor: 67 kg
Motorunit: 25 kg

Mengcapaciteit
1,5 tot 50 kg (ca. 35 liter)

Voldoet aan CE-normen



ELBO MP 40e *Drie standen regeling*
Lijmmortelpomp *Aansturing door LP 19*

Aansluitspanning *Afmetingen*
230 V AC-50 Hz *Lengte* : 59 cm
Breedte : 37 cm

Motor *Hoogte* : 18 cm
180 V DC-1000 W

Max. current *Gewicht*
5,56 A 32 kg

Voldoet aan CE-normen



ELBO LP 19

Regeling
Driestanden schakelaar (uitsluitend in combinatie met MP 40e)

Afmetingen
Lengte : 45 cm

Gewicht
1,8 kg



ELBO Materiaalslang

Afmetingen
Lengte : 8 meter
of 16 meter bij speciaal verzoek

Eenvoudige en perfecte aansluiting aan de MP40e en de LP 19. De stroomstuurkabel zit veilig in een degelijke beschermmantel.



ELBO Lijmrek

Inclusief een extra voorziening, de **koppensteun**, voor het aanbrengen van lijm op de kopse kant van halve stenen.

Afmeting
Lengte : 70 cm
Breedte : 18 cm
Hoogte : 20 cm

Gewicht
3000 g

Door de instelbare hoogte van de koppensteun werkt u snel en efficiënt.

<p>Spoelslang Voor snelle reiniging van de Materiaalslang.</p> <p>Schraapveren Voor de voorraadsilo MS 55ts ter voorkoming van verharding van lijm mortel aan de zijwand.</p> <p>GEKA Koppeling Voor het aansluiten van de Materiaalslang op een waterkraan.</p> <p>Aansluitsnoer MP 40e naar MS 55ts</p> <p>Aansluitsnoer Netstroom (220-230 V) naar MP 40e.</p>	<p style="text-align: center;">ELBO Onderhoudskoffer</p>	<p>ELBO Gereedschapsolie 0,5 liter flacon met nevelspuit.</p> <p>Maatbeker</p> <p>Bokkepoot</p> <p>Lijmverdeelstukken Voor de LP 19, standaard worden twee meegeleverd met de ELBO Lijmmortelmaschine.</p> <p>Pijpborstel</p> <p>Sponsballetjes Voor het optimaal reinigen van de Materiaalslang.</p>
--	---	---



Bouwgereedschappen en Machines
Gespecialiseerd in het verwerken van lijm mortels

Oud Doetinchemseweg 1 7035 CR Kilder
 (+31) (0)314 684415 (+31) (0)314 684253
 www.elbo.nl info@elbo.nl